

SISTEMA CAMINO - EUROPA 25

inox - rame - ottone - serie color

EN 1856-1 - T160-N1 - D- Vm - L50050 - O30

EN 1856-1 - T600-N1 - D- Vm - L50050 - G95

L'**EUROPA 25** è un sistema camino professionale.

La parte interna della doppia parete è realizzata in acciaio INOX AISI 316L di prima qualità con alta resistenza alla corrosione, dello spessore di 0,5 millimetri, saldata testa a testa con procedimento al plasma.

Il bagno di saldatura è protetto con cappa di gas inerte sia all'esterno che all'interno, in modo da garantire il massimo della resistenza alla corrosione.

La parte intermedia è costituita da 50 millimetri di lana di roccia ad alta densità e per questo può essere utilizzata per temperature dei fumi più elevate.

La parte esterna è realizzata in lamiera di acciaio inox 304, o in rame, o in ottone, o in acciaio inox verniciato dello spessore di 0.6 millimetri.

Il **Sistema camino EUROPA 25**, si distingue dal sistema camino **CDP25** per la gamma da Ø 400 a Ø 800 mm e soprattutto per il nuovo sistema di bicchieratura che garantisce su tutte le tipologie (inox, rame, ottone) un carico verticale di molto superiore agli altri sistemi ed un carico al vento che ha resistito ad uno sbalzo di 2.800 mm, mentre nelle bicchierature classiche, normalmente le altre aziende si limitano a 1.000 mm.

Inoltre ogni elemento di questa serie ha il suo giunto di dilatazione, idoneo per una variazione di temperatura $\Delta=1000\text{ C}^\circ$, questo significa facilità di montaggio ed eliminazione di calcoli in fase di progettazione.



SICUREZZA E PRECISIONE DI MONTAGGIO