

MONOPARETE

MARCATURA CE

INOX AISI 316L

Sistema di camino con guarnizioni: EN1856-1 - T200-P1-W-Vm-L50050-O30
Canale da fumo con guarnizioni: EN1856-2 - T200-P1-W-Vm-L50050-O30
Condotto fumario con guarnizioni: EN1856-2 - T200-P1-W-Vm-L50050-O

Sistema di camino senza guarnizioni: EN1856-1 - T200-N1-D-Vm-L50050-O30
Canale da fumo senza guarnizioni: EN1856-2 - T600-N1-D-Vm-L50050-G600
Condotto fumario senza guarnizioni: EN1856-2 - T600-N1-D-Vm-L50050-G

MARCATURA CE

INOX AISI 304 BA

Sistema di camino con guarnizioni: EN1856-1 - T200-P1-W-Vm-L30050-O30
Canale da fumo con guarnizioni: EN1856-2 - T200-P1-W-Vm-L30050-O30
Condotto fumario con guarnizioni: EN1856-2 - T200-P1-W-Vm-L30050-O

Sistema di camino senza guarnizioni: EN1856-1 - T200-N1-D-Vm-L30050-O30
Canale da fumo senza guarnizioni: EN1856-2 - T600-N1-D-Vm-L30050-G600
Condotto fumario senza guarnizioni: EN1856-2 - T600-N1-D-Vm-L30050-G

La serie monoparete inox è realizzata nella gamma di diametri da 80 mm a 1000 mm, con spessori da 0.5, 0.6, 0.8 e 1 millimetro in funzione del diametro e dell'uso a cui è destinata. La tipologia dell'acciaio è INOX AISI304 BA o 316 L, sempre in funzione dell'utilizzo.

Gli utilizzi sono i più svariati, dall'incamiciatura delle vecchie canne fumarie, (ripristino dei vecchi edifici e messa a norma delle piccole e medie utenze), alla realizzazione dei canali di fumo delle centrali con spazi ristretti, all'espulsione di odori e vapori delle cappe di cucina, ai ricambi d'aria dei locali più diversi, dove si desidera un prodotto che non arrugginisca e comunque mantenga le sue caratteristiche nel tempo con poca o trascurabile manutenzione.

